



JA



CINTREUSES DE RELEVAGE DES JOINTS

- Châssis mécanosoudé avec contrematrices et galets de déplacement sur rail escamotables
- Vérin vertical et pince sous le patin **pour redresser les joints soudés ou éclissés**
- Pompe manuelle à double débit
- Effort : **400 ou 1000 kN**
- Jauge de contrôle de la course
- 2 modèles :
 - **JA40** : pour rails ≤ 46 kg/m 
 - **JA100** : pour rails ≤ 60 kg/m 
- Barre d'équilibrage

VERTICAL RAIL JOINT BENDERS

- Mecanowelded frame with reaction blocks and retractable rail rollers
- Vertical ram with rail base clamp **for straightening both welded and fishplated joints**
- Double flow manual pump
- Maximum force: **400 or 1000 kN**
- Gauge-controlled stroke
- 2 models:
 - **JA40**: for rails **up to 46 kg / m** 
 - **JA100**: for rails **up to 60 kg / m** 
- Supplied with outrigger

*Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.*