



JB & JC



CINTREUSES HORIZONTALES

- Effort maxi **400 ou 600 kN**
- Pompe manuelle à double débit
- 2 vérins course 110 mm permettent le cintrage **jusqu'à 6 m de rayon**
- 2 modèles - châssis mécanosoudé avec matrices de poussée et contrematrice pour rails **jusqu'à 70 kg/m** :
 - **JB40** : pour rails $\leq 50\text{kg/m}$,
 - **JB60** : pour rails $\leq 70\text{kg/m}$,
- 1 modèle - châssis col de cygne **pour redressement des joints éclissés coudés et des rails en voie** :
 - **JC60** : pour rails $\leq 70\text{kg/m}$, course des 2 vérins 60 mm

HORIZONTAL RAIL BENDERS

- Maximum force: **400 or 600 kN**
- Double flow manual pump
- The 2 rams feature 110 mm stroke to **bend rails down to 6 m radius**
- 2 models - mecanowelded frame with pushing and reaction blocks for rails **up to 70 kg/m**:
 - **JB40**: for rails **up to 50 kg/m**,
 - **JB60**: for rails **up to 70 kg/m**,
- 1 model - swanneck frame enables the **bending of elbow fishplated joints** and rails:
 - **JC60**: for rails up to 70 kg/m, the 2 rams feature 60 mm stroke

*Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.*